


### DANE TECHNICZNE

#### B-LONG ŚRUBA Z ŁBEM WPUSZCZANYM GALWANICZNIE OCYNKOWANA

OZNACZENIE  10X80/10	APROBATA ETA ■ DiBt ▲	Ø KOŁKA (MM)	DŁUGOŚĆ KOŁKA (MM)	Ø WIERCE- NIA (MM)	MIN. GŁĘBOKOŚĆ WIERCENIA (MM)	MAKS. GRUBOŚĆ MOCOWANEGO ELEMENTU (MM)			MIN. GŁĘBOKOŚĆ KOTWIENIA (MM)			GNIAZDO ŚRUBY	ILOŚĆ (SZTUK)	KOD	
						BETON	PEŁNA CEGLA	BŁOCZKI SZCZELI- NOWE/ BETON KOMÓR- KOWY	BETON	PEŁNA CEGLA	BŁOCZKI SZCZELI- NOWE/ BETON KOMÓR- KOWY				
8X60/10 F	■	8	60	8	60	10	10	10	50	50	50*	TX 30	50	567950	
8X80/30 F	■	8	80	8	60	30	30	30	50	50	50*	TX 30	50	567951	
8X100/50 F	■	8	100	8	60	50	50	50	50	50	50*	TX 30	50	567952	
8X120/70 F	■	8	120	8	60	70	70	70	50	50	50*	TX 30	50	567953	
8X150/100 F	■	8	150	8	60	100	100	100	50	50	50*	TX 30	50	567954	
10X80/30 F	■	10	80	10	Głębokość kotwienia +10 mm	40	30	30	40	50	50	TX 40	50	567957	
10X100/50 F	■	10	100	10		60	50	50	50	40	50	50	TX 40	50	567958
10X120/70 F	■	10	120	10		80	70	70	70	40	50	50	TX 40	50	567959
10X140/90 F	■	10	140	10		100	90	90	90	40	50	50	TX 40	50	567960
10X160/110 F	■	10	160	10		120	110	110	110	40	50	50	TX 40	50	567961
10X180/130 F	■	10	180	10		140	130	130	130	40	50	50	TX 40	50	567962
10X200/150 F	■	10	200	10		160	150	150	150	40	50	50	TX 40	50	567963
10X230/180 F	■	10	230	10		190	180	180	180	40	50	50	TX 40	50	567964
10X260/210 F	■	10	260	10		220	210	210	210	40	50	50	TX 40	50	567965
10X280/230 F	■	10	280	10		240	230	230	230	40	50	50	TX 40	50	567966
10X300/250 F	■	10	300	10		260	250	250	250	40	50	50	TX 40	50	567967

\* B-LONG Ø 8 mm nie posiada aprobaty do betonu komórkowego

#### B-LONG ŚRUBA Z ŁBEM WPUSZCZANYM A4

8X80/30 F-A4	■	8	80	8	60	30	30	30	50	50	50*	TX 30	50	567942	
8X100/50 F-A4	■	8	100	8	60	50	50	50	50	50	50*	TX 30	50	567943	
10X80/30 F-A4	■	10	80	10	Głębokość kotwienia +10 mm	40	30	30	40	50	50	TX 40	50	567981	
10X100/50 F-A4	■	10	100	10		60	50	50	50	40	50	50	TX 40	50	567982
10X120/70 F-A4	■	10	120	10		80	70	70	70	40	50	50	TX 40	50	567983
10X140/90 F-A4	■	10	140	10		100	90	90	90	40	50	50	TX 40	50	567984

\* B-LONG Ø 8 mm nie posiada aprobaty do betonu komórkowego

#### B-LONG ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM I PODKŁADKĄ OCYNKOWANA GALWANICZNIE

10X60/10 HS	■	10	60	10	Głębokość kotwienia +10 mm	20	10	10	40	50	50	TX 40	50	567969	
10X80/30 HS	■	10	80	10		40	30	30	30	40	50	50	TX 40	50	567970
10X100/50 HS	■	10	100	10		60	50	50	50	40	50	50	TX 40	50	567971
10X120/70 HS	■	10	120	10		80	70	70	70	40	50	50	TX 40	50	567972
10X140/90 HS	■	10	140	10		100	90	90	90	40	50	50	TX 40	50	567973
10X160/110 HS	■	10	160	10		120	110	110	110	40	50	50	TX 40	50	567974
10X180/130 HS	■	10	180	10		140	130	130	130	40	50	50	TX 40	50	567975
10X200/150 HS	■	10	200	10		160	150	150	150	40	50	50	TX 40	50	567976
10X230/180 HS	■	10	230	10		190	180	180	180	40	50	50	TX 40	50	567977
10X260/210 HS	■	10	260	10		220	210	210	210	40	50	50	TX 40	50	567978
10X280/230 HS	■	10	280	10		240	230	230	230	40	50	50	TX 40	50	567979
10X300/250 HS	■	10	300	10		260	250	250	250	40	50	50	TX 40	50	567980

#### B-LONG ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM I PODKŁADKĄ A4

10X60/10 HS-A4	■	10	60	10	Głębokość kotwienia +10 mm	20	10	10	40	50	50	TX 40	50	567986	
10X80/30 HS-A4	■	10	80	10		40	30	30	30	40	50	50	TX 40	50	567987
10X100/50 HS-A4	■	10	100	10		60	50	50	50	40	50	50	TX 40	50	567988
10X120/70 HS-A4	■	10	120	10		80	70	70	70	40	50	50	TX 40	50	567989