

IM45 CW PAPIARKA GAZOWA



Zastosowanie

- Gonty bitumiczne
- Papa
- Blachy mocowane do drewna
- Strukttonit

	IM45 CW
Kod produktu	018600
Długość / Szerokość / Wysokość	296 / 127 / 315 mm
Waga	3,15 kg
Pojemność magazynka	125 gwoździ
Zakres gwoździ	19 - 45 mm
Średnica gwoździ	3,0 mm
Bateria	NiCd 6V
Pojemność gazu	700 strzałów
Pojemność akumulatora	2200 strzałów
Częstotliwość	2 strzały / sek

IM45 GN HAFCIARKA GAZOWA



Zastosowanie

- Obróbki blacharskie
- Blacha na rąbek falisty:
 - tytan - cynkowa
 - miedziana
 - ocynkowana

	IM45 GN
Kod produktu	018605
Długość / Szerokość / Wysokość	296 / 135 / 335 mm
Waga	2,87 kg
Pojemność magazynka	125 gwoździ
Zakres gwoździ	25 - 45 mm
Średnica gwoździ	2,8 mm
Bateria	NiCd 6V
Pojemność gazu	1000 strzałów
Pojemność akumulatora	2200 strzałów
Częstotliwość	2-3 strzały / sek

IM90/100C GWOŹDIARKA GAZOWA



Zastosowanie

- Łaczenie
- Deskowanie
- Montaż blachodachówki z posypką
- Montaż więźby dachowej
- Montaż domów szkieletowych
- Montaż płyt OSB
- Montaż podłóg na legarach
- Szalunki

	IM90C	IM100C
Kod produktu	010390	014185
Długość / Szerokość / Wysokość	328 / 127 / 381 mm	328 / 127 / 388 mm
Waga	3,80 kg z aku.	3,80 kg z aku.
Pojemność magazynka	47 gwoździ 85 gwoździ (opcjonalnie długi magazynek)	max. 47 gwoździ
Zakres gwoździ i gwoździowkrętów	50 - 90 mm	63 - 100 mm
Średnica gwoździ i gwoździowkrętów	2,8 - 3,1 mm	2,8 - 3,4 mm
Bateria	Lit-Ion 7,4V	Lit-Ion 7,4V
Pojemność gazu	1250 strzałów (do temp. -5 °C)	1250 strzałów (do temp. -5 °C)
Pojemność akumulatora	do 7500 strzałów	do 7500 strzałów
Częstotliwość	3 strzały / sek	3 strzały / sek

IM65A SZTYFCIARKA GAZOWA



Zastosowanie

- Podbitki
- Nadbitki
- Listwy
- Okładziny drewniane
- Ramy
- Płyty MDF
- Okna
- Drzwi

	IM65A F16 Li
Kod produktu	013312
Długość / Szerokość / Wysokość	303 / 90 / 2788 mm
Waga	2,00 kg
Pojemność magazynka	100 sztyftów
Zakres sztyftów	32 - 64 mm
Średnica sztyftów	1,6 mm
Rodzaj sztyftów	Sztyfty F16, 20°
Szerokość lba	2,8 mm
Bateria	Lit-Ion 7,4V
Pojemność gazu	1000 strzałów
Pojemność akumulatora	6000 strzałów
Częstotliwość	2 - 3 strzały / sek

PULSA 800 OSADZAK GAZOWY do stali, betonu, cegły pełnej i drewna



Zastosowanie

- Mocowanie systemów suchej zabudowy
- Montaż instalacji elektrycznych, wodnych i C.O.
- Mocowanie drewna do 20mm grubości do betonu, cegły i stali
- Mocowanie systemów ochrony przeciwpożarowej
- Mocowanie kątowników

	PULSA 800P	PULSA 800E	PULSA 800P+
Kod produktu	018341	018340	018342
Waga	3,80 kg	3,80 kg	3,80 kg
Energia strzału	82 J	82 J	100 J
Pojemność magazynka	20 lub 50 gwoździ	20 lub 50 gwoździ	20 lub 50 gwoździ
Zakres gwoździ	15 - 40 mm	15 - 40 mm	15 - 40 mm
Seria gwoździ	C6 lub HC6	C6 lub HC6	C6 lub HC6
Bateria	Lit-Ion 3,7V	Lit-Ion 3,7V	Lit-Ion 3,7V
Pojemność gazu	600 strzałów	750 strzałów	600 strzałów
Pojemność baterii	3000 strzałów	3000 strzałów	3000 strzałów





SPIT PRO6




PRO6 nylonowy, uniwersalny kołek rozporowy do montażu we wszystkich podłożach budowlanych. Wykonany z elastycznego materiału odpornego na duże różnice temperatur i promienie UV. Dzięki 6 ramionom rozprężnym i zapętlaniu się, posiada dużą wytrzymałość na wyrywanie. Dostępny w średnicach Ø 5, 6, 8, 10, 12 i 14. Idealny do montażu obróbek blacharskich, lamp, czujników itp.

SPIT HIT-M



HIT-M – nylonowy kołek szybkiego montażu o bardzo wysokiej jakości. Wykonany z elastycznego materiału odpornego na duże różnice temperatur i promienie UV. Możliwość montażu w materiałach pełnych przy wbijaniu wkręta oraz w materiałach pustych przy wkręcaniu wkręta. Dostępny w średnicach Ø 5, 6 i 8. Idealny do montażu konstrukcji od suchej zabudowy, konstrukcji drewnianych do elewacji, obróbek blacharskich.

SPIT PROLONG/B-LONG



PROLONG / B-LONG– nylonowy uniwersalny kołek ramowy, wykonany z elastycznego materiału odpornego na różnice temperatur i promienie UV. Dzięki swojej konstrukcji zapewnia dobre wytrzymałości na wyrywanie z różnych podłoży budowlanych, oraz wyróżnia się wysoką odpornością na ścinanie. Występuje w średnicach Ø 8, 10, 12 i 16 i w długościach od 60 aż do 300 mm. Idealny do montażu konstrukcji drewnianych, elementów konstrukcji dachu, balkoników, daszków itp.

MULTI-MAX




MULTI-MAX – najbardziej uniwersalna kotwa chemiczna na rynku, możliwość montażu prętów gwintowanych oraz prętów zbrojeniowych we wszystkich podłożach budowlanych. Przystosowana do montażu wewnątrz i na zewnątrz, w temperaturach od -5 do +40 °C. Umożliwia montaż prętów blisko siebie i blisko krawędzi podłoża. Występuje w dwóch pojemnościach 280 i 410 ml. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia.

SPIT UDZ-6



UDZ-6 – wbijana, szybkoocuciująca kotwa stalowa do betonu. Cechuje się wysoką wytrzymałością na wyrywanie, odpornością ogniową, dopuszczeniem do strefy rozciąganej w suficie i bardzo prostym sposobem montażu. Idealna do konstrukcji pod suchą zabudowę, prętów sufitowych, wieszaków typu ES, profili C i U.

SPIT FIX3



FIX 3 – stalowa kotwa pierścieniowa do betonu. Szybki i łatwy montaż przez element montowany za pomocą wbicia kotwy do otworu i dokręcenia. Gwint na całej długości roboczej. Cechuje się dużą odpornością na wyrywanie i ścinanie. Dostępne średnice Ø 8, 10, 12, 16 i 20 w długościach od 55 aż do 300 mm. Idealna do montażu konstrukcji drewnianych i stalowych, murłat, słupów, bram, ogrodzeń itp.

SPIT ISD



ISD - do mocowania w twardych materiałach izolacyjnych np. styropian, wełna elewacyjna. Kolek wykonany z dobrej jakości tworzywa odpornego na uszkodzenia. Szybki i bezproblemowy montaż w materiale za pomocą wkrętarki lub wkrętaka ręcznego, bez wcześniejszego nawiercania. Dostępne dwie długości: 50 i 95 mm, odpowiednie do każdej grubości izolacji.

PPN50Ci GWOŹDIARKA GAZOWA



SPECJALNIE
DO ŁĄCZNIKÓW
CIESIELSKICH

- Wszelkie łączniki konstrukcyjne
- Wsporniki belek i krokwi

	PPN50Ci
Kod produktu	014115
Długość / Szerokość / Wysokość	328 / 127 / 384 mm
Waga	4,00 kg z aku.
Pojemność magazynka	27 gwoździ
Zakres gwoździ	40 – 50 mm
Średnica gwoździ	4,0 mm
Bateria	Lit-Ion 7,4V
Pojemność gazu	1250 strzałów (do temp. -5 °C)
Pojemność akumulatora	7500 strzałów
Maksymalna wydajność	1000 strzałów/h

HT550C



Magazynek na 168 zszywek
seria 50
Ø drutu 0,5x1,3 mm
GALWANIZOWANE

Zastosowanie

- Montaż wszelkich typów folii dachowych
- Montaż folii i membran do konstrukcji drewnianych

	HT-550C
Kod produktu	391446
Rodzaj spustu	Ręczny
Długość / Szerokość / Wysokość	286 / - / 83 mm
Waga	1,00 kg
Pojemność magazynka	168 zszywek
Średnica drutu	0,50 – 1,25 mm
Szerokość zszywek	12,5 mm
Zakres zszywek	6 – 8 mm
Seria zszywek	50

HDI 286 Li



Zastosowanie

- Dokręcanie wkrętów ciesielskich
- Wiercenie bezударowe w drewnie, stali, ceramice budowlanej
- Dokręcanie wkrętów przy kółkach rozporowych i ramowych

	HDI 286 Li
Kod produktu	054337
Waga	2,10 kg
Bateria	Lit-Ion 18V
Pojemność baterii	3,0 Ah
Zakres wiercenia	stal: 13 mm drewno: 50 mm
Zakres wkręcania	12 mm
Prędkość obrotowa	max. 1600 obr./min.
Maksymalny moment obrotowy	80 Nm

WKRĘTY CIESIELSKIE TOPKON rozmiar: Ø8mm 80-340mm długości

	STOŻKOWE	TALERZYKOWE
Oznaczenie długości		
Żebra frezujące		
Powleczone złotym ocynkiem		
Szeroki frez dla lepszego wkręcania		
Rozstaw gwintu 5,76mm znacznie przyspiesza wkręcanie		
Ząbki na gwincie zapobiegają rozszczepieniu		
Wytrzymałość na wyrywanie 13,7 kN - 1370 kg		
Samowiercąca, ostra końcówka		